

Hinnapäringu "Aseri valla teede lumetõrje teostamine"

HOOLDUSNÕUDED

Talihooldust tuleb teha tehniliselt korras, töömahule ja hooldatavate objektide iseloomule vastava võimsuse ja suurusega tehnikaga.

TÖÖVÕTJAL ON KOHUSTUS

- 1) teha hooldusperioodil tellija määratud teedel (sh sõidutee, kõnnitee, parkla, puhkekoht, tunnel, sild, trupp, viadukt, teepeenar) lumetõrjet;
- 2) teha töö võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt lähtuvalt ilmastikuoludest ning sõltumata nädalapäevast;
- 3) teha iseseisvalt ilmastikuseiret ja määrata tööde tegemise vajadus ning kokkuleppel valla poolt määratud piirkonna esindajaga alustada lumetõrjetöid, samuti teha töid vastavalt tellijapoolsetele tingimustele, juhenditele ja nõudmistele, tagades kõikidele liiklejatele nõuetekohased liikumistingimused kella 07.00-st kuni 22.00-ni. Liiklemistingimused on nõuetekohased:
 - a) elementaarse läbipääsu tagamine lumesaju (tuisu) ajal (lumekihi paksus teel lumesaju ja -tuisu ajal ei ületa reeglina 10 cm);
 - b) lumekihi paksus pärast lumesaju ja -tuisu lõppu sõiduteedel ning kõnni- ja kergliiklusega teedel vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud teede talihooldusele kehtestatud nõuetele seisunditasemel 1;
- 5) teha lumetõrjet vastavalt heale tavale. Lume lükkamisel tuleb vältida lume sattumist eraomandis olevatele kinnisasjadele ning lume kuhjumist sissesõidu- ja väravakohtadele ning ei tohi kahjustada haljastust. Ristmikud tuleb lahti lükata kogu ristmiku ulatuses ning tee hoida lumevaba kogu tee laiuses;
- 6) täita tellija poolseid töödega seotud jooksvaid korraldusi;
- 7) tagada töö tegemisel liiklejate ohutus;
- 8) anda tellijale tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel ning arvestada lepingu kehtivuse ajal tellija juhistega töö tegemise kohta;
- 9) hooldustsükli aeg lume- ja lörtsi eemaldamisel sõiduteelt on 8 tundi peale lumesaju või tuisu lõppu ja tuisu ajal tagatud elementaarne läbipääs;
- 10) käesolevate hooldusnõuete ja majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud seisundinõuete vastuolu puhul lähtutakse käesolevatest hooldusnõuetest.

TEE TALVISED SEISUNDINÕUDED

Näitajad	Mõõtühik	Seisunditaseme nõuded			
		1	2	3	4
TEEPINNA SEISUND		lume- või jäätunud kate, libedusetõrje ohtlikes kohtades	lume- või jäätunud kate, libedusetõrje kogu teel	kõnnitee ning sõidujäljed sõiduteel lume- ja jäävabad, libedusetõrje kogu teel	kõnnitee ning sõidutee teekate lume- ja jäävaba sõiduradade laiuses, libedusetõrje kogu teel
NÕUTAV HAARDETEGUR MAANTEEL VÄHEMALT		0,20 (ohtlikud kohad 0,25)	0,25	0,30	0,30
LUMESUS					
Kohev lumi alla	cm	10	5	3 (sõiduteel sõidujälgede vahel)	lumekate puudub
Sulalumi või lõrts, soola ja lume segu alla	cm	6	3	2 (sõiduteel sõidujälgede vahel)	lumekate puudub
Lumevallide vahe maanteel mõõdetuna teepinnalt	m	6 või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius	8 või kitsamal teel vähemalt mulde laius	sõiduradade ja teepeenarde laiuses	sõiduradade ja teepeenarde laiuses
TASASUS					
Roopad või ebatasasused kinnisõidetud lumes alla	cm	4	3	sõidujälgede vahel võib olla kinnisõidetud lumekiht alla 2 cm	teekate puhas, õhutemperatuuril alla -12 °C lubatud sõiduteel sõiduradade vahel lumekiht kuni 1 cm